

DIGITAL SIGNAGE

AKTUÁLNE A DYNAMICKY PODANÉ INFORMÁCIE



dynamický digitálny informačný a reklamný systém ako multimedialná informačná a reklamná sieť s okamžitou aktualizáciou dát a vysielaného obsahu

aplikácie pre verejné inštalácie:

úradné oznamy, informačná tabuľa, a, menové kurzy, spravodajstvo, predpovede poasia, finančné informácie, video vysielanie, školské informácie, cestovné informácie...

aplikácie pre privátny sektor:

propagácia značiek, vnútrofirmitné informácie, reklama na výrobky a služby, sezónne akcie pre predaj, spravodajstvo, predpovede poasia, finančné informácie, video vysielanie, vzdelávanie zamestnancov...

nízka cena, jednoduchá inštalácia a obsluha

pre inštaláciu je potrebný Optoma D5000, plazmový alebo LCD monitor s konzolou pre upevnenie na strop alebo stenu, počítač s pripojením na sieť. Obslužný program pre





OPTOMA D5000

Profesionálny prezentačný SignShow D5000 digital signage prehráva pre informačné systémy, reklamné panely, a podobne.. Súčasne dokáže zobrazovať šesť rôznych mediálnych obsahov spolu s obrázkom pozadia. Obsahom môže byť živé video vysielanie (streaming), grafika, alebo textové správy. Prehrávač má plnú podporu pre riadenie prístupu, naštartovanie a obnovy dát.. Program Creator Software InfoSAP (XP, Vista 32/64bit) umožňuje prehľadné vytváranie a správu obsahu, návrh dizajnu a riadenie prezentácie. D5000 je ideálnym nástrojom pre PC biznis aplikácie ako alternatíva k PC systémom. V spojení s veľkoplošnými obrazovkami je ideálny pre použitie v marketoch, obchodných centrách, kanceláriách, verejných priestranstvách a pod.. Rozlíšenie 1080p (1920x1080), OS: Linux, RAM: 256 MB, Flash: 8 MB, Pamäť: SD Card, integrovaný multi-standard video dekódér, Multi-cast video streaming, Multi-Zone display, RSS a HTML podpora, Web page podpora..

rozlíšenie až 1080p (1920x1080), podpora zobrazenia videa, obrázkov a zvuku

Flexibilná zobrazovacia podpora

Bez nutnosti chladenia

Multi-cast video streaming

Multi-Zone Display

Integrovaný multištandardový video dekódér

Podpora Web stránok (system status)

RSS a HTML podpora

Špecifikácia SignShow D5000:

napájanie 12V DC, 2.5A

spotreba 15W, Stand-by: 1W

operačný systém Linux

RAM 256 MB, Flash 8 Mb

Interface pre SD karty

rozlíšenie až do 1080p

video vstup S-Video (Mini Din, 8 pin)

video výstup DVI-D, no HDCP

audio vstup/výstup stereo mini jack konektor

RS232C 9 Pin, Tx a Rx, RJ45, USB 2.0

diaľkové ovládanie IR

layout obrazovky 2 x video, 2 x graphic, 2 x text

video MPEG 1/2/4, WMV, H.264, VC-1, Xvid

audio MP3, WMA, AC-3, AAC

grafika BMP, PNG, JPG/JPEG

funkcie pre text - variabilná rýchlosť rolovania, smer a pozícia

playlist podľa času, rotácia..

rozmer 248mm x 138.4mm x 34mm

